

Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla branco Simon 500 Cima

REF. 50001841-030



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Tampa para o mecanismo da base de tomada schuko dupla em cor branco da série Simon 500 Cima é um dos produtos mais procurados tanto por profissionais do sector como por particulares graças a suas múltiplas qualidades. Este elemento requer ser combinada com uma base de tomada dupla com formato schuko. Com dimensões de 100 x 50 x 9 mm, sua estrutura foi fabricada com material termoplástico sem halogéneos. Este componente contribuirá segurança às instalações elétricas em habitações particulares, locais comerciais ou sedes de empresas porque garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Tudo isso com a melhor relação qualidade-preço que há hoje em dia no mercado, uma característica presente a todos os produtos e acessórios desenhados pela Simon.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Bases de tomada duplas schuko
Simon 500 Cima

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa para o mecanismo da
base de tomada dupla schuko
sem visor nem led indicador

CLASSE ETIM

EC000011

OBSERVAÇÕES

Requer combinação com uma base de tomada dupla com formato schuko

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa com visor e led indicador, placa sem visor e como substituição de placa com visor

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

FORMATO

Schuko

FUNÇÃO INDICADORA

Não

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na base de tomada dupla (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Preparado para instalar em superfície ou encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053254622

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.03

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053093511

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

52.00

LARGURA DA EMBALAGEM

105.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

220.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.20

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.28

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

