

Kit boîte de sol profondeur réduite chape/plancher technique 6 éléments avec 2 doubles prises, 2 prises RJ45 3M® gris Simon 500 Cima

RÉF. 52006314-030



INFORMATION DE BASE

FINITION

Grey

COMPATIBILITÉ

Mécanismes Simon 500 CIMA

CLASSE ETIM

EC000024

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Kit et notice d'installation

REMARQUES

Pour finaliser l'installation dans une chape de béton, le produit doit être associé à une boîte d'encastrement en plastique (réf. G301C). Combinaison possible avec un couvercle affleurant (réf. 52053203-035) si le revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE	FORMAT	NOMBRE DE MODULES
CE	Schuko	6
SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)	RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)	NOMBRE DE PLAQUES
1,5 à 2,5 mm	+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)	2 plaques voix et données
PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS	CLASSIFICATION IK	TYPE DE PLAQUE
Non	08	Plate
PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS	FONCTION INDICATEUR	NOMBRE DE TROUS PRÉ-PERFORÉS 55 X 20 MM
Oui, grâce à l'inclusion de sorties de câbles en plastique ductile.	Oui	6
NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS	RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)	RAL
6	>5 MΩ à 500 V	7011
COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS	INTENSITÉ (A)	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
3M© Volition OCK, RJ25, K5e et K6	16 A	Ø 300 mm
NOMBRE DE CONNECTEURS	CLASSIFICATION IP	MODULE ADAPTATEUR RJ45
2	IP4X	Inclus dans les cartes voix et données
CONNECTEURS RJ45	INDICATEUR DE CONSOMMATION LED (mA)	NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
Non inclus	0.55	6
RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE	CONNECTABLE	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE
Pas de perçage et de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute	Oui, les prises d'un même circuit sont fournies reliées entre elles.	3M
TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)	MAINTENANCE	TYPE D'ENCLIQUETAGE
+90° C	Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.	3M
OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE	PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)	NOMBRE DE PRISES DE COURANT
Non	-5 a +60° C	2 prises double pour circuit de courant standard
	TYPE DE MÉCANISME	VERSION
	Insertion	6 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

0

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 11 et 48 mm

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

3

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Par des griffes de fixation sur la
gouttière de la chape ou sur la
dalle de sol d'accès (fournie dans
la boîte de sol).

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

SENS D'INSTALLATION

Circulaire

TYPE D'INSTALLATION

Sa conception pour les sols peu
profonds lui permet d'être
installé sur tout type de sol, qu'il
s'agisse d'un plancher surélevé
ou d'une chape, en se combinant
dans ce dernier type
d'installation avec le bac réf.
G301C

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PRISE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

NOMBRE DE BORNES

3 entrées / sorties

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60.670-23

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE	POIDS NET DU PRODUIT	LONGUEUR EMBALLAGE
8421053112694	2.31	0.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	VOLUME EMBALLAGE
0.00	KGM	0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00	8421053112694	0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE	POIDS NET EMBALLAGE
0.00	1	2.31
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0.00	0.00	KGM
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE	
2.31	0.00	