


**Placa embellecedora con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia de 1 elemento negro
Simon K45**

REF. K20/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Placa embellecedora con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia de 1 elemento, en acabado color negro y perteneciente a la serie Simon K45. Esta placa incluye 2 pre-troqueles de 13 mm de diámetro y 4 pre-troqueles de 6 mm de diámetro y estos pre-troqueles incluyen retenedores para evitar que el cableado sufra una desconexión en caso de sufrir un tirón desde el otro extremo de la instalación. Sus dimensiones son de 45 x 45 x 8,5 mm y su limpieza resulta bastante sencilla, ya que tan solo tendrás que utilizar un paño suave y seco y nunca usar ni paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro. La serie Simon K45 es perfecta para la conectividad en puestos de trabajo. Uno de sus elementos más característicos es el Teleblock que eleva las conexiones al máximo nivel, gracias a su elevación automática que se adapta a cualquier tipo de mobiliario.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa con entrada combinada de cableado eléctrico y voz y datos/multimedia

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Incluye 2 pre-troqueles de 13 mm de diámetro (para acceder con mangueras de 3x2,5mm) y 4 pre-troqueles de 6 mm de diámetro (para acceder con cableado de voz/datos y multimedia) Los pre-troqueles incluyen retenedores para evitar que el cableado sufra una desconexión en caso de sufrir un tirón desde el otro extremo de la instalación

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

Versiones de placas que ofrecen acceso directo de cableado, mediante canal de 20x30 y tubo o prensaestopa

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7021

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436036680	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 0.42
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.2
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	