

**Pulsador neutro 10 A 250V~ con alojamiento para
pictograma y sistema de embornamiento rápido blanco
Simon 31**

REF. 31659-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Cada día son más los particulares y profesionales que apuestan por el Pulsador neutro con intensidad 10 A y voltaje 250V~ en acabado blanco de la serie Simon 31. Estamos ante un mecanismo con alojamiento para pictograma, sistema de embornamiento rápido y tipo de funcionamiento basculante, que además puede encontrarse disponible en 3 acabados, por lo que Simon recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada. Sus medidas son de 64x65 mm, cuenta sección de cable de 1,5 a 2,5 mm, tiene un pelado de cable de 11 mm y ha sido fabricado con componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. Todo ello con la mejor relación calidad-precio, una circunstancia que ha acompañado la labor de Simon desde sus inicios en la elaboración de elementos y mecanismos de sistemas eléctricos y lo han convertido en un referente en el sector.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

10 AX

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.077

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3026595

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053006450

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.77

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ALTURA EMBALAJE

83

PESO NETO EMBALAJE

0.77

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.077

ANCHO EMBALAJE

165

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

LONGITUD EMBALAJE

221