

**Prolongación 0,5 metros para columna aluminio de 1 cara
Simon 500 Cima**

REF. 53555101-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Si busca la máxima funcionalidad y conectividad en su zona de trabajo, la gama Simon 500 Cima da un paso más y pone a su disposición la prolongación de 0,5 metros para columna de aluminio fijadas en techo. Con 1 cara y una dimensión de 500 x 110 x 72 mm, es apta para instalación en cualquier tipo de suelo, tanto técnico como pavimento, facilitando el montaje al realizarse mediante presión con guía telescópica al forjado del techo. Pero, si desea garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinarlo con una prolongación de columna. Fabricado en Aluminio anodizado, le garantiza una mayor resistencia y durabilidad del producto aportando, además, un diseño innovador y minimalista para que su zona de trabajo posea la máxima seguridad, funcionalidad y elegancia características de toda la colección Simon 500 Cima.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053101834	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 31.835
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053101834	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 88	PESO NETO EMBALAJE 1.36
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 119	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.36	LONGITUD EMBALAJE 3040	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.36	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	