

Cargador de 2x2,1A 5V/DC mediante puerto USB tipo A blanco Simon K45

REF. K126E/9



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario. No es compatible con envolventes de Simon 500 Cima (para ello, utilizar ref. 2701097-030 y el adaptador de S27 a Simon 500 Cima ref. 50011088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Doble cargador USB, tapa embellecedora y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002949

OBSERVACIONES

Permite la carga simultánea de hasta dos dispositivos conectados a través de los conectores USB tipo A, en cuyo caso se repartirá la intensidad máxima (2,1A) entre las dos conexiones.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	MANTENIMIENTO	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
De 1,0 a 2,5 mm	Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.	5 - 35 °C
NÚMERO DE CONECTORES	TIPO DE MECANISMO	CARACTERÍSTICAS USB
2	Insertion	10W
TIPO DE CONECTOR	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	INTENSIDAD USB (A)
2 USB A	0 - 45 °C	2,1 A
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	ALIMENTACIÓN (V~)	TENSIÓN USB (V~)
2 módulos	230 V~	5 Vdc
FORMATO	RAL	VERSIÓN
USB A	9003	Doble
CLASIFICACIÓN IP	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)	TENSIÓN (V~)
IP20	40 mm	230 V~
		NÚMERO DE CABLES
		2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
10	Universal y específico Simon K45.	A tornillo
EXTRACCIÓN DE CONECTOR	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 2
Únicamente con herramienta	Apto para superficie y empotrar	A tornillo
EXTINCIÓN (°C)		
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-10-2)		

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)EN 50563:2011 | EN 50563:2011 A1:2013 | EN IEC 62368-1:2020 | EN IEC 62368-1:2020 A11:2020 | EN IEC 63000:2018 | ETSI EN 301489-34 V1.4.1 | ETSI EN 301489-34 V2.1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053198766	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.069	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053198766	VOLUMEN EMBALAJE 232375
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.069	ALTURA EMBALAJE 55	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 65	ANCHO EMBALAJE 65
	PESO NETO EMBALAJE 0.069	