

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó de 1 elemento para 2 conetores RJ45 branco Simon K45

REF. KB080/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tomadas de corrente, voz e dados, multimédia, fibra ótica: elementos indispensáveis hoje em dia em nosso lugar de trabalho. Mas para isso precisamos mecanismos da máxima qualidade para um bom funcionamento, como os que nos oferece a série Simon K45. Entre esta coleção, encontramos esta placa para conexões de voz e dados. Com uma forma inclinada, não conta com cobertura contra poeira, mas tem entrada para dois conetores RJ45. Tem um acabamento em cor branco, ideal para qualquer ambiente e é fabricada além disso com materiais termoplásticos sem halogéneos que ajuda a que o fogo ou fumo não se propaguem em caso de incêndios. Toda a coleção Simon K45 está confeccionada com materiais de primeiríssima qualidade, integrando as últimas melhoras do mercado e sempre à vanguarda com os melhores designs e acabamentos. Simon 45 é, portanto, uma peça indispensável em qualquer espaço de trabalho.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados inclinada sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envolventes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 e 2 conetores RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

RAL

9003

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Não incluídos na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

De acordo com o módulo MD combinado

OBTURADOR DE POEIRA

Não

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

VERSÃO

Individual

FORMATO

RJ45

TIPO DE PLACA

Inclinada

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
73603

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.013

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.013

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8426436036291

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
20

ALTURA EMBALAGEM
88

LARGURA DA EMBALAGEM
123

COMPRIMENTO EMBALAGEM
136

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
1472064

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.26

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.26

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM