


## Luminaria modular 729 60x60 Low Glare 5000K

REF. 72950033-685



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta es la luminaria 729 modular 60x60, con fuente de luz LED 5000K y driver On-Off incluido. Tiene 3400 lumens y una potencia de 34 W, resultando en una eficiencia de 100 lm/W. Tiene óptica Microprismatizada y su fuente de alimentación es de 220-240 V y 50/60 Hz. El acabado de la luminaria 729 aluminio blanco, muy elegante y versátil. Sus medidas son de 60x60 centímetros y tiene un peso exacto de 2,6 kilos. La instalación de este producto se realiza en techo técnico. Mediante accesorios puede instalarse suspendida, empotrada por grapas, empotrada por marco o en superficie.

#### MATERIAL DEL DIFUSOR

PS

#### APLICACIÓN

Office

#### CLASE ETIM

EC002892

#### MATERIAL

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

<b>FRECUENCIA</b> 50 - 60 Hz	<b>CRI</b> 80.00	<b>EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)</b> 100 lm/W
<b>CLASIFICACIÓN IP</b> IP20	<b>DRIVER INCLUIDO</b> Sí	<b>LÚMENES (LM)</b> 3400 lm
<b>NÚMERO DE LEDS</b> 48	<b>CLASE ELÉCTRICA</b> Tipo 2	<b>LÚMENES/W</b> 3400 lm / 34 W
<b>RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)</b> -15 - 40 °C	<b>ALIMENTACIÓN INTEGRADA</b> No	<b>CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA</b> Categoría exento
<b>ALIMENTACIÓN (V~)</b> 220/240 V~	<b>L70 (°C)</b> 60.000 h a 25°C	<b>POTENCIA (W)</b> 34 W
<b>TEMPERATURA DE COLOR (K)</b> 5000K	<b>ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)</b> 90°	<b>VIDA ÚTIL</b> 30.000 h
<b>CONTROL</b> On/Off	<b>TIPO DE COLOR</b> CW	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

<b>ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN</b> Suspendida, Empotrada por grapas, Empotrada por marco o en Superficie	<b>ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN</b> 50	<b>TIPO DE INSTALACIÓN</b> Techo técnico perfilería vista
---	---	--

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años 30.000 h

### REGULACIONES

EN IEC 55015:2019+EN IEC 55015:2019 A11:2020+EN 60598-2-2:2012+EN IEC 61000-3-2:2019+EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021+EN 61000-3-3:2013+EN 61000-3-3:2013 A1:2019+EN 61000-3-3:2013 A2:2021+EN 61547:2009+EN 62493:2015+EN 62717:2017+EN 62717:2017 A2:2019+EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053304983

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

2.00

### LONGITUD EMBALAJE

0.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

35.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

1.75

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

62.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

69.00

### EAN EMBALAJE

8421053304983

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

149730.00

### ALTURA EMBALAJE

0.00

### PESO NETO EMBALAJE

1.75

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM