Крепление прямое стальное для офиблоков Compact Simon K45

РЕФ. **KSF4**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Оцинкованная сталь

СОВМЕСТИМОСТЬ
Офиблок Compact Simon K45

КЛАСС ETIM
EC002649

МАТЕРИАЛ
Металл

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Крепление

ЗАМЕЧАНИЯ
Для 1 офиблока требуется 2 крепления

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (в соответствии с IEC 60670)

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

СВЯЗЫВАЕМЫЙ
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТУШЕНИЕ (°C)
+850°C (согл. IEC 60670)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Путем фиксации крепления винтами на плоской поверхности

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
54432.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.01

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436040199

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
10

ВЫСОТА УПАКОВКИ
72.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
72.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
105.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
544320.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.15

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.15

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM