
Модуль K45 прямой на 2 разъема RJ45 без шторок цвета графит Simon K45

РЕФ. **KB076/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Чёрный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Модуль

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

В случае установки модуля в вертикальных устройствах (мини-колонны, потолочные колонны, телеблок) необходимо использовать поворотный адаптер на 90º арт. K66 для расположения модуля в вертикальном положении

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

СОВМЕСТИМО С РАЗЪЕМАМИ
Simon®, ADC Krone® серии KM8 Keystone, AMP netconnect® серии SL110 и SL Tool less, BeldenCDT® серии Giga Flex Keystone, Ersys®, General Cable®, Molex®, Nexans® серии Essential Keystone,Ortronics® серии Clarity TechChoice Keystone, Panduit® серии Netkey, R&M® серии Advance Cat6A (R509508, R509509), Rit®, Siemon® серии MAX Keystone, Systimax® и производители RJ45 с креплением типа Keystone I и II

РАЗЪЕМЫ RJ45
Не включены в комплект поставки

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+60° C

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ
Нет

ФОРМАТ
RJ45

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
Модуль K45

ТИП ПЛАСТИНЫ
Прямая

RAL
7021

МОДУЛЬ АДАПТЕРА RJ45
Установлен на модуле

ПЛАСТИНЫ RJ45 С ЗАЩЕЛКОЙ
Simon®, Keystone I, II, ATT®/Avaya®

ТИП ЗАЩЕЛКИ
Simon®, Keystone I, II, ATT®/Avaya®

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикально в соответствии с направлением расположения устройств

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

УДАЛЕНИЕ ПЛАСТИНЫ
Требуется инструмент

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.01

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8426436065765

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

20

ВЫСОТА УПАКОВКИ

70.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

93.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

140.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.91

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

DMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

4.62

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.22

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM