

## Kit personalizable con 3 bases de enchufe schuko y 2 elementos vacíos blanco S400 Top

REF. 42503000-130



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con el kit de sobre mesa personalizable de Simon 400 Top, podrá adecuar el espacio a sus necesidades, gracias a un diseño de líneas sencillas y de acabados en blanco que se adaptan a todo tipo de espacios, a la vez que maximiza las funcionalidades en zonas de trabajo. Ideal para espacios tipo coworking o salas de reuniones, este kit consta de 3 bases de enchufe Schuko y 2 elementos vacíos para que seleccione la función más acorde a sus necesidades. Diseñado para instalación empotrada sobre mobiliario, se conecta a figura Wieland gst 18i y es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios de intensidad. Además, tiene una resistencia de aislamiento de  $>5$  MO a 500 V y su rigidez dieléctrica es de 2000 V a 50 Hz/minuto. Con perfil de aluminio anodizado y tapas y sujeciones de termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio ya que evita la propagación de llama y toxicidad por humo.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Metal

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con  
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS  
DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60°C

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

2

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO  
(V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP30

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y  
seco. No utilizar paños y/o  
limpiadores abrasivos que  
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA  
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

TIPO DE CONECTOR DE  
ALIMENTACIÓN

Conector figura Wieland® gst18i  
3 polos macho aéreo con  
latiguillo de 22 cm

RAL

9016

NÚMERO DE ENTRADAS  
TRASERAS

2

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3 bases para circuito de  
corriente estandar

VERSIÓN

5 elementos

TENSIÓN (V~)

250 V~

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE  
GARRA (MM)

Entre 16 y 40 mm

EXTINCIÓN (°C)

+70 °C (segundo norma IEC  
60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Apretando las abrazaderas  
existentes en el soporte de  
fijación.

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para fijar sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Mediante grampos incluidos en  
los soportes de fijación

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

Se suministra con todo el  
material necesario para su  
instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053195833

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

3384375.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053195833

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ALTURA EMBALAJE

285.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.80

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE

125.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

### LONGITUD EMBALAJE

95.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.80

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT