

Junta de estanquidade circular para unidade porta-mecanismos IP66 Simon K45

REF. RKS004



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Sele e proteja seu quadro elétrico de uma possível entrada de água ou pó com a junta de estanquidade circular para porta-mecanismos da Simon K45. Desenhada para dar a mais elevada segurança graças a contar com medida IP66 como garantia de resistência. Fabricado com materiais isolados em termoplástico autoextinguível livre de halogéneos, previne a propagação de chama e toxicidade por fumo em caso de incêndio. Pode atingir temperaturas de instalação entre -25°C e 60°C, com uma temperatura máxima de 90 °C. Composta por caucho, para dar uma maior flexibilidade na de instalação, conta com acabamentos num intenso tom preto que maximiza a integração de todo o conjunto em qualquer tipo de divisão. Com uma dimensão de Ø 101 mm x 6 mm, este produto está desenhado como troca de junta de estanquidade circular que se aloja no interior da unidade porta-mecanismos; esta última não está incluída na referência. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFS1003.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Junta de estanquidade circular
para cuba IP66

CLASSE ETIM

EC002420

MATERIAL

Caucho

OBSERVAÇÕES

Peça sobresselente de junta de estanquidade para solicitar como substituição da existente (não inclui unidade porta-mecanismos)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através do desaparafusamento e extração da unidade porta-mecanismos e substituição da junta de estanquidade antiga pela junta nova, com a ajuda de uma ferramenta.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A junta de estanquidade é fornecida com uma posição de colocação predefinida.

TIPO DE INSTALAÇÃO

Produto destina-se a substituição da junta de estanquidade quadrada que se aloja no interior da unidade porta-mecanismos (a referência não inclui a unidade porta-mecanismos).

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM
8426436056398	0.01	100.00
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.01	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436056398	HLT
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.30	1	0.00
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	20.00	0.01
	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
	150.00	KGM