

Выход кабеля узкий Simon 100

РЕФ. 10000801-039



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выход кабеля

КЛАСС ЕТИМ

EC000011

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
от 1,5 до 2,5 mm	IP20	-25 - 50 °C
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ	ТИП МЕХАНИЗМА	ВЕРСИЯ
1 модуль	Вывод кабеля	Одиночное
ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)	НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
Нет	5 - 40 °C	400 В~
	ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ (V~)	
	400 В~	

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)	УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ	ТИП УСТАНОВКИ
6	Универсальный	Встраиваемый монтаж
	НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ	ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
	Горизонтальный	Винтовое

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.13	KGM	0.13
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
0	0	5
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	EAN УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
0	8421053145876	ММТ
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ	ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.026	0.13	546000
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ	ВЫСОТА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
0	40	ММQ
ДЛИНА УПАКОВКИ	ДЛИНА УПАКОВКИ	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
	195	KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ
		70