Accesorio ángulo exterior variable para canal de aluminio 160x55mm

REF TKA1605506/8

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9006

RESISTENCIA AL CALOR (ºC)

+125ºC (según norma IEC 60695-10-2)

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (ºC)

120ºC

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (ºC)

-25 a +120ºC

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

1207224 MMQ

PESO NETO

0.135 KGM

PESO BRUTO

0.135 KGM

EAN PRODUCTO

8426436049826

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

81 MMT

ANCHO EMBALAJE

92 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

162 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1207224 MMQ

PESO NETO

0.135 KGM

PESO BRUTO

0.135 KGM

EAN EMBALAJE

8426436049826