


Unité portamechanismes IP66 avec fermeture manuelle pour une fonction de 1 élément et 1 RJ45 à clipser Keystone en acier inox Simon K45

RÉF. KSE01/23/72



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KGH101/72.

FINITION

Acier Inoxydable

MATÉRIAU

Acier inoxydable

CLASSE ETIM

EC000024

INFORMATION TECHNIQUE

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

CHARGE MAXIMALE (KG)

1000kg

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

CLASSIFICATION IP

IP66

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

EXTINCTION (°C)

+650°C (selon la norme IEC 60670)

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE

Plástica

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053297766	POIDS NET DU PRODUIT 0.35	LONGUEUR EMBALLAGE 160.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053297766	VOLUME EMBALLAGE 1664000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.40
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.35	LARGEUR EMBALLAGE 160.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.35
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM