

**BASE MÚLTIPLE EXTRAPOWER 6 TOMAS 16A 250V~
ALUMINIO C/PROT. SOBRETENSIONES 1,5M CABLE H05VV-F
3G1,5MM² SIMON BRICO**

REF. BM539225



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Aluminio

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL
CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Fajín

CLASE ETIM

EC000330

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G1,5 mm²

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE TOMAS

6

USO

Instalación en servicios móviles

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3G1,5mm²

TIPO DE CABLE

1,5 metros

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852539225

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.861

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

530

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

90

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.861

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

2385000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

50

EAN EMBALAJE

18412852539222

PESO BRUTO EMBALAJE

1.78

ALTURA EMBALAJE

185

LONGITUD EMBALAJE

130

PESO NETO EMBALAJE

3.444

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

4

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

13708500

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

570