

**Kit caixa parede de superfície-encastar 3 elementos  
duplos com 1 ficha dupla, 1 SAI dupla, 2 placas RJ45 3M®  
branco Simon 500 Cima**

REF. 51000306-030



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Precisas de uma maior conectividade no teu lugar de trabalho? Não te preocupes, aqui a tens. Com este magnífico kit, bem como com todos os produtos desta coleção da Simon, a série 500 Cima, a conectividade estará mais que assegurada. Este kit inclui caixa parede (acabada em branco) de superfície ou encastrar e conta com 6 elementos, incluindo também 1 ficha dupla, 1 SAI dupla e 2 placas de tipo RJ45 3M®. O código de referência deste kit é o 51000306 - 030. Tem um sistema de encaixe RJ – 45 de 3M. Intensidade de 16 Amperes e suporta elementos de até 250 volts de tensão. As dimensões do produto são de 220 x 164 x 46 milímetros. Máxima conectividade para muitos anos, um bom design e todo o tipo de funcionalidades ao teu alcance nesta série Simon 500 Cima.

### ACABAMENTO

Branco

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede, divisória metálica,  
cabo terra e manual de  
instalação

### CLASSE ETIM

EC002600

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto combinar com uma caixa de parede de encastrar (ref.<sup>a</sup> 1020103-039) ou com uma base caixa de parede de superfície (ref.<sup>a</sup> 51050003-030)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

### COMPATÍVEL COM CONECTORES

3M® Volition OCK, RJ25, K5e e K6

### NÚMERO DE CONECTORES

2

### CONECTORES RJ45

Não incluídos

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C em instalação em parede de superfície e +90 °C em instalação encastrada na parede

### OBTURADOR DE POEIRA

Não

### IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis no envolvente de parede selecionado.

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

### FUNÇÃO INDICADORA

Sim

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (mA)

0.55

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### TIPO DE MECANISMO

Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS

6

### NÚMERO DE PLACAS

2 placas de voz e dados

### TIPO DE PLACA

Plana

### RAL

9003

### DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

141 x 199 mm (\* para instalação encastrada na parede)

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos nas placas de voz e dados

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

3M

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

3M

### NÚMERO DE TOMADAS

2 bases duplas: 1 base dupla para circuito de corrente padrão e 1 base dupla para circuito de corrente estabilizada

### VERSÃO

3 elementos duplos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI  
segundo norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto no  
envolvente selecionado (não  
requer a utilização de  
ferramentas para a sua fixação)

### REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Específico Simon 500 Cima

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido  
dos mecanismos

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar encastrado  
em parede ou em superfície em  
combinação com o envolvente  
correspondente

### REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

### REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas e 3 saídas

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053106594                  | 0.54                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3.52                        |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053106594                      | DMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 90.00                              | 0.54                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.54                           | 170.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 230.00                             |                             |