

Luminaire industriel Simon 816.41 Blanc neutre General

RÉF. 81641038-784



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage général, Éclairage
intensive

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE	IRC	EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)
50 - 60 Hz	80.00	122 lm/W
CLASSIFICATION IK	DRIVER INCLUS	LUMENS (LM)
08	Oui	19500 lm
CLASSIFICATION IP	CLASSE ÉLECTRIQUE	LUMENS/W
IP65	Type 1	19500 lm/160W
PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)	ALIMENTATION INTÉGRÉE	OPTIQUES
-15 - 40 °C	Oui	Générale
ALIMENTATION (V~)	L70 (°C)	PUISSANCE (W)
100/240 V~	50.000 h à 25°C	160 W
TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)	ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)	DURÉE DE VIE
4000 K	100°	50.000 h
CONTRÔLE	TYPE DE COULEUR	
On/Off	NW	
CHROMATICS CRI ICONS		
CRI 80		

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION	TYPE DE CONNEXION DE BORNE
Suspendu	- FONCTION 1
	À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053194621

POIDS NET DU PRODUIT

4.80

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053194621

VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

4.92

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

4.92

LARGEUR EMBALLAGE

420.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM