

## Conetor BNC 75 Ohms fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K102D/9



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

O Conetor BNC 75 Ohms fêmea encontra-se dentro da série de produtos Simon K45 e leva incluída uma placa embelezadora. Apresenta-se em um clássico cor branco que facilita sua integração em qualquer lugar da divisão do lar, escritório ou local onde se localize. A sua instalação é muito simples e leva-se a cabo ou bem mediante encastramento ou o instalando diretamente em superfície. As suas dimensões são de 22,5 x 45 milímetros. O seu tipo de ligação de bornes é mediante soldadura e seu tipo de funcionamento mediante inserção. Simon aconselha ter em conta que o comprimento máximo de cablagem recomendava para este conetor, se for cabo RG-6, é de 90 metros. O conetor é fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto significa que não contribui à propagação das chamas em caso de incêndio e que reduz a toxicidade do fumo, o que dá muita segurança ao conjunto final.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor BNC 75 Ohms fêmea

### CLASSE ETIM

EC000018

### OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 90 metros (cabo RG-6). Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FORMATO

BNC

### RAL

9003

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

### TIPO DE CONECTOR

BNC

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### VERSÃO

Individual

### NÚMERO DE CONTATOS

1

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE CABOS

2

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.<sup>a</sup> 50012088-030)

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                             |                                           |                                    |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00           | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00       | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>KGM | VOLUME EMBALAGEM<br>911400.00      |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00      | EAN EMBALAGEM<br>8426436046924            | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.30           | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10            | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.15       |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>MMQ | ALTURA EMBALAGEM<br>70.00                 | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.15     |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.01       | LARGURA DA EMBALAGEM<br>93.00             | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM   |
|                                             | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>140.00           |                                    |