

Perfil de alumínio Ofiblock Line de 4 elementos com 4 acessos para cablagem traseira grafite Simon K45

REF. KFC134/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Os perfis de alumínio Ofiblock Line da série Simon K45 incluem um total de dois acessos posteriores para a cablagem. O objetivo disto é permitir uma convergência ótima das diferentes soluções de voz, dados, energia e multimédia em qualquer tipo de móveis nos quais se instale o perfil em questão. Este é o perfil de alumínio Ofiblock Line de quatro elementos e dois módulos ao todo, da série Simon K45. Tem medidas de 54 x 225 milímetros e uma compacta profundidade de 54 milímetros. Não se trata de um perfil monobloco. Além disso, inclui uma placa cega, que consegue uma distribuição da cablagem interno bem mais simples e cómoda. Foi fabricado em alumínio anodizado e tampa-las laterais em termoplástico autoextinguível e sem halogéneos. Isto garante que possa suportar temperaturas de até +60 graus centígrados e que a segurança seja extrema, já que não propaga a chama se há um incêndio e a emissão de fumos minimizaria a toxicidade.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Line com acessos traseiros, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 4 tampões para cobrir acessos traseiros, 2 tampas laterais cegas, parafusos e manual de instalação.

OBSERVAÇÕES

Dispõe de 4 entradas de cablagem posterior para permitir a convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia em quaisquer móveis.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
Disponível em 1, 2, 4 e 6 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

VINCULÁVEL
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4 módulos

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS TRASEIRAS
4

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS
O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO
4 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO
Através dos alojamentos disponíveis nas laterais e na secção traseira do perfil.. Entradas para mangueiras de cablagem elétrica e para cablagem de voz e dados ou multimédia.. Possibilidade de fornecimento com maquinações nas tampas laterais segundo as necessidades do cliente (sob pedido).

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através da dobragem das 4 abas de fixação existentes no espelho Ofiblock Line após encaixar o perfil no espelho pela parte posterior deste último.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal.

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar em móveis.

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO
A sua conceção permite a integração encastrada em qualquer tipo de móveis em combinação com o espelho Ofiblock Line (ref.^a KSF134/8)

FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS
O perfil é fixado ao quadro Ofiblock Line dobrando as 4 abas de fixação, sem necessidade de acessórios.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436065253

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.26

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.74

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436065253

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.26

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

59.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.26

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.26

LARGURA DA EMBALAGEM

228.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

54.50