

Kit front para 3 elementos con 2 bases enchufe schuko y 1 cargador 2xUSB negro brillante Simon 100

REF. 10020308-138



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front realizado para ocupar 3 elementos y que cuenta con 2 bases de enchufe tipo Schuko y 1 cargador 2xUSB. Se trata de una pieza que presenta un elegante color negro y un acabado brillante. Este producto, que se enmarca dentro de la serie Simon 100. La intensidad con la que funciona es de Schuko 16 A y en USB es de 2,1 A. El tipo de embornamiento concuerda con la base de enchufe tipo Schuko y es por corte y la base de USB es a tornillo. Se trata de una pieza que presenta un tipo de accionamiento por inserción y cuya instalación es versátil al poder ser en vertical y horizontal. Además es una pieza instalable en un cajetín de tipo universal. Se ha hecho siguiendo la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1 y funciona con un voltaje de 250 V~.

ACABADO

Negro brillante

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MONOBLOQUE

Sí

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

FORMATO

Schuko,USB

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNCIÓN INDICADORA

No

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSIÓN

3 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universel

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053201596

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
480295.20

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053201596

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
25.30

PESO NETO EMBALAJE
0.13

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE
226.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.13

LONGITUD EMBALAJE
84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.13

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT