

EXTENSIBLE PROFESIONAL 20 METROS H05RR-F 3G1.5MM2 3 TOMAS 16A 250~ NEGRO/ROJO SIMON

REF EX922501



INFORMACIÓN BÁSICA

MODELO

Extension Cords

OBSERVACIONES

EXTENSIBLE PROFESIONAL: Permite cargar diferentes aparatos electrónicos a la vez gracias a sus 3 tomas schuko protegidas con tapa. **IP55:** Apto para interior y exterior. Protegido contra los depósitos de polvo y los chorros de agua desde cualquier ángulo. Ideal para áreas interiores o lugares al aire libre con exposición limitada al agua. **PROTECCIÓN SOBRETENSIONES:** Tiene un sistema para evitar sobrecalentamientos e incluye rearme. **EXTENSIÓN DE LAS TOMAS DE CORRIENTE:** Gracias a su cable 3G1,5 de 20m, podrás conectar todos aquellos dispositivos que se

encuentren más alejados de los enchufes de pared. INTERRUPTOR ON/OFF: Para poder apagar todas las tomas de manera simultánea y evitar un consumo energético extra o innecesario.

ACABADO

Negro/Rojo

MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

EMBALAJE

Ninguno

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

INTENSIDAD (A)

16 A

USO

Instalación en servicios móviles

DIMENSIONES (MM)

325x185x260

LONGITUD DEL CABLEADO (M)

20

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61242:1997 | EN 61242:1997 A1:2008 | EN 61242:1997 A2:2016 | EN 61242:1997 A13:2017 | EN IEC 63000:2018 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0.26MTR

ANCHO PRODUCTO

0.185MTR

PROFUNDO PRODUCTO

0.325MTR

VOLUMEN PRODUCTO

15.633DMQ

PESO NETO

4.038KGM

PESO BRUTO

4.038KGM

EAN PRODUCTO

8412852980379

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

0.26MTR

ANCHO EMBALAJE

0.185MTR

PROFUNDO EMBALAJE

0.325MTR

VOLUMEN EMBALAJE

15.633DMQ

PESO NETO

4.038KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

18412853009182