

# Kit Ofiblock Compact de 3 bases schuko y 2 RJ45 C.6 montado y cableado

REF. KFC2446U/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Pack Ofiblock Compact de K45 con 3 schukos y dos ventanas con conectores RJ45 cat. 6UTP, todo montado y cableado internamente. Incluye tapa lateral con entrada directa de 1 latiguillo eléctrico de 2m con clavija schuko y 2 latiguillos de voz y datos de 2m. Acabado de color negro que, al combinarse con los distintos accesorios disponibles para la gama, puede adaptarse a cualquier arquitectura de nuestro entorno. El perfil está extruido en aluminio de alta calidad y las tapas y funciones están fabricadas en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger la instalación en caso de incendios, además de ser no propagadores de la llama.

### ACABADO

Negro

### MATERIAL

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pack Perfil de aluminio Ofiblock Compact 3 BASES SCHUKO+2 RJ45 C.6U

### CLASE ETIM

EC002759

### OBSERVACIONES

Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

## INFORMACIÓN TÉCNICA

**MERCADO DISPONIBLE**  
CE

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)**  
+60° C

**RESISTENCIA AL CALOR (°C)**  
+125°C (según norma IEC 60670)

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)**  
>5 MΩ a 500 V

**CLASIFICACIÓN IP**  
IP4X

**ENLAZABLE**  
No

**MANTENIMIENTO**  
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**  
-5 a +60° C

**RAL**  
7021

**ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO**  
El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**EXTRACCIÓN DE CUBIERTA**  
Únicamente con herramienta

**EXTINCIÓN (°C)**  
+850°C (según norma IEC 60670)

**TIPO DE FIJACIÓN**  
Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**  
Horizontal, Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**  
Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

**POSIBILIDADES DE FIJACIÓN**  
Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN 50173-1:2018 | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8421053305737                | KGM                              | 5196800.00                 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8421053305737                    | MMQ                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.88                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 80.00                            | 0.76                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 224.00                           | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.76                         | 290.00                           |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 0.76                         | MMT                              |                            |