

Kit back para 2 elementos com 1 Interruptor regulável IO Ready, 1 carregador USB e 1 base de tomada schuko Simon 100

REF. 10010209-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O objetivo da Simon é simplificar a vida das pessoas. Com este objetivo, a série 100 tem preparado multiplicidade de kits de mecanismos para fazer a instalação mais cómoda e rápida: kits de mecanismos, kits de tomadas de corrente, de dados, imagem e áudio. Um dos mais vendidos atualmente para ser utilizados em tanto em edifícios públicos como privados é o Kit back para dois elementos com um interruptor regulável IO Ready, um carregador USB e uma base de tomada de formato schuko incluído nesta gama. As características principais que diferencia este pack de outros similares fabricados pela concorrência são: intensidade (USB: 2,1 A - Schuko: 16 A), voltagem (230 V), ligação de bornes (Interruptor/USB: A parafuso - Schuko: Por corte de um clique) e funcionamento (Botão de pressão-Basculante/Inserção), A sua instalação pode realizar-se simplesmente em poucos minutos encastrada em caixa universal.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, bastidor e instruções

CLASSE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDADE

Kit Frontal Simon 100

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
2 elementos

FORMATO
Schuko,USB

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-
Basculante/Inserção

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

CARACTERÍSTICAS USB
10W

INTENSIDADE USB (A)
2,1 A

TENSÃO USB (V~)
5 Vdc

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO DO
KIT
Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Schuko: 1 click connection (1
click®)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010*6 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053147818	0.27	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1042800.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053147818	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	268.10
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	75.00	0.27
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.27	88.00	GRM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	158.00	