# Kit de sobre mesa completo con 3 bases de enchufe schuko y placa para 2 conectores RJ45 aluminio Simon 400 Top

REF. **42403000-133**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Impedir la creación de humos tóxicos y que la llama no se propague en caso de incendio ya es posible gracias a la serie Simon 400. El termoplástico autoextinguible y libre de halógenos con el que están fabricadas las tapas y sujeciones de este kit de sobre mesa personalizable con 3 bases de enchufe schuko y 1 elemento vacío acabado en aluminio, le confieren a este producto una gran resistencia ante accidentes provocados por el fuego. Tiene un sistema de elevación manual y unas dimensiones de 205 x 120 x 80 milímetros. Sus 4 elementos están fabricados para una corriente estándar de 16 amperios y 210 voltios. Las funciones de Simon 400 son imprescindibles para completar la instalación de este kit. Su gran diseño y resistencia al uso se ven reflejados en su tapa embellecedora de acero pintado y su perfil de aluminio anodizado.

## ACABADO

Aluminio

## MATERIAL

Metal

## COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon 400 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Perfil precableado, soportes de sobre mesa, tapa posterior embellecedora y manual de instalación.

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con las funciones de Simon 400 (refs. 4000XXX-03X).

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60°C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+70°C (según norma IEC 60670)

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP30

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTACIÓN
Conector figura Wieland® gst18i 3 polos macho aéreo con latiguillo de 22 cm

### RAL
9006

### NÚMERO DE ENTRADAS TRASERAS
1

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
3 bases para circuito de corriente estandar

### VERSIÓN
4 elementos

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 20 y 40 mm

### EXTINCIÓN (°C)
+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante apriete lateral de garras provistas con el cerramiento. Posibilidad opcional de sujetar el gabinete con tornillos a través de los orificios provistos en los lados del chasis del gabinete.

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para fijar sobre mobiliario.

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

### POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Mediante grampos incluidos en los soportes de fijación

### FIJACIÓN SIN ACCESORIOS
Se suministra con todo el material necesario para su instalación.

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | IEC 60884-1 Ed 4.0 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053195666

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.85

### PESO NETO DEL PRODUCTO
0.85

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

### EAN EMBALAJE
8421053195666

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

### ALTURA EMBALAJE
240.00

### ANCHO EMBALAJE
125.00

### LONGITUD EMBALAJE
95.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

### VOLUMEN EMBALAJE
2850000.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

### PESO NETO EMBALAJE
0.85

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM