

## Kit caja pared de superficie o empotrar para 2 elementos dobles con 2 bases de enchufe doble aluminio Simon 500 Cima

REF 51000201-033



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020102-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050002-033)

#### ACABADO

Aluminio

#### MATERIAL

Plástico

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

### FORMATO

Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-M)

>5M $\Omega$  a 500 V

### INTENSIDAD (A)

16 A

### IP

IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (mA)

0,55 mA

### LINKABLE

Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

### TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL

1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

## NÚMERO DE MÓDULOS

4

## NÚMERO DE ENCHUFES

2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

## DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

141 x 135 mm (\* para instalação encastrada na parede)

## RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

## TIPO DE MECANISMO

Insertion

## VERSIÓN

2 elementos dobles

## VOLTAJE (V~)

250 V~

## PROFUNDIDAD (MM)

46 mm

## DIMENSIONES (MM)

157 x 164 x 46

## DISTANCIA ENTRE CAJAS DE EMPOTRAR PARA UNA ALINEACIÓN ÓPTIMA (MM)

22 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

## TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

## NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

## EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

## DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

## EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

## TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

## TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

1 click connection (1 click®)

## MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.46 KGM

PESO BRUTO

0.46 KGM

EAN PRODUCTO

8421053100202

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

75 MMT

ANCHO EMBALAJE

165 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

170 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

2.104 DMQ

PESO NETO

0.46 KGM

EAN EMBALAJE

8421053100202