

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA de 1 elemento com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K107A/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Levar a cabo o controlo das temperaturas é mais fácil graças ao Magnetotérmico-diferencial com intensidade 10 A-10 mA de um elemento com placa embelezadora em acabamento branco da série Simon K45. Com dimensões de 45x45x47, este mecanismo de comando foi fabricado com componentes metálicos com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Adequado para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-030, admite uma secção de cabo de até 25 mm e conta com um descarnado de cabo de 10 mm. Graças a todas estas características é um dos sistemas mais instalados em obra nova ou reformas em grandes edifícios.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Magnetotérmico-diferencial 10 A - 10 mA e placa embelezadora formato Simon K45

CLASSE ETIM

EC000042

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

Até 25 mm

CAPACIDADE DE RUPTURA (A)

3000 A

CLASSE

A

NÚMERO DE CONEXÕES POR
TERMINAL

1 orifício por borne

INTENSIDADE (A)

10 A / 10 mA

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Basculante

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

ALIMENTAÇÃO (V~)

230 V~

RAL

9003

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)

10

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para a sua instalação em qualquer envolvente de parede, chão, teto ou móveis da gama K45 e Simon 500 Cima através do adaptador 50012088-030

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

4 (1 borne por polo)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436040175

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

288800.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436040175

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

76.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

76.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

288800.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM