Люк регулируемой глубины на 2 S-модуля для установки в бетон цвета графит Simon CIMA

РЕФ. **SF270/14**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Графит

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon CIMA и Simon K45 (через адаптер)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Люк, металлическая перегородка, кабель заземления, крепеж и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC000024

ЗАМЕЧАНИЯ
При установке в бетонный пол необходима монтажная коробка арт. G22. Используйте декоративную накладку арт. KF401/8 или S205/14 если не устанавливается элемент напольного покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Поролоновая прокладка в выводе кабеля

ДОСТУПНО В
на 1, 2, 3, 4 и 6 двойных постов

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ
4

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ ДЛЯ ПРОВОДКИ VDM
Установка металлической перегородки на соответствующие крепления

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
1400kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
2 S-модуля

RAL
7021

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
170 x 155 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
8

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
2 двойных поста

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (MM)
от 14 до 54 mm

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
2

УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ
Требуется инструмент

ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Посредством фиксации монтажных лапок

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436052666

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.30

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
1.01

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
1.01

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436052666

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
84.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
181.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
212.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
3325000.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.03

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.01

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM