

## Downlight ARCH Trimless Redondo 4000K Wide Flood Blanco

REF. 91563003-400



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Downlight orientable 360° en eje horizontal y 25° en eje vertical. Formato circular de la familia ARCH de SIMON con temperatura de color estable de 4000K optimizada para una eficaz iluminación general o de acento en espacios comerciales, escaparatismo, y otros espacios de interior y dotada con un innovador balance térmico mediante refrigeración pasiva. Diseñado para instalación trimless mediante accesorio X-Less de SIMON. El cuerpo de la luminaria se fabrica en aluminio inyectado con acabados en blanco SIMON RAL 9016. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. La luminaria consta de un cuerpo de aluminio, óptica especialmente desarrollada para ARCH y un difusor con geometría propia que otorgan una estética y cualidad distintiva en el mercado. Ángulo de apertura de 60° y utiliza una fuente de luz LED de 9W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 4000K con un CRI>80. Equipo no incluido.

### ACABADO

Blanco

### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

### DIMENSIONES DEL EMBALAJE

(MM)

116x224x171 mm

### MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### CLASE ETIM

EC001744

### MATERIAL DEL DIFUSOR

Polycarbonate

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### DIRECCIONAL

Sí

### LÚMENES (LM)

750 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

No

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### CLASE ELÉCTRICA

II

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

### ALIMENTACIÓN (V~)

110/240 V~

### L70 (°C)

100000h a 25°C

### ÓPTICAS

Wide Flood 60°

### RAL

9016

### L90 (°C)

30000h a 25°C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA

Clase II

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### TIPO DE COLOR

CW

### FACTOR DE POTENCIA (Φ)

> 0,9

### CRI

80.00

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

111 lm/W

### POTENCIA (W)

9 W

### MAINTENANCE ICONS



## PHOTOMETRY ASSETS – POLAR



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Empotrado, Superficie

### TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

Sí

### MARCADO ECORRAE

No

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS II + EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547036011

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.90

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.72

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547036011

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

116.00

### ANCHO EMBALAJE

171.00

### LONGITUD EMBALAJE

224.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

4528125.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.99

### PESO NETO EMBALAJE

0.72

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM