

## Downlight 719 5W 4000K

REF. 71920030-984



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Downlight de integración neutra y sutil. Permite crear una iluminación general en todo tipo de espacios. Tipo de instalación: Empotrada. Óptica: Microprismática. Temperatura de color: 4000K. Potencia: 5W. Lumens: 459lm. Eficiencia: 91,8lm/w. Grado de protección IP: IP20. Alimentación: 220-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 90 mm x 35 mm.

#### APLICACIÓN

Doméstico, Iluminación de ambiente, Residencial

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

5 unidades

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

92 lm/W

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### LÚMENES (LM)

460 lm

### TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

### CONTROL

On/Off

### ÓPTICAS

General

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-25...+50

### CRI

80.00

### POTENCIA (W)

5 W

### DRIVER INCLUIDO

Sí

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO  
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO  
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO  
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO  
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO  
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO  
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO  
KGM

EAN EMBALAJE  
8421053440179

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE  
5

ALTURA EMBALAJE  
95.00

ANCHO EMBALAJE  
95.00

LONGITUD EMBALAJE  
190.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE  
MMT

VOLUMEN EMBALAJE  
1714750.00

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE  
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE  
0.30

PESO NETO EMBALAJE  
0.25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
KGM