

Cronotermostato Portátil Coati

REF. AF126678



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El cronotermostato portátil COATI ofrece un rango de transmisión de hasta 60 metros en interior y 200 metros en exterior con programación de la calefacción semanal. Este termostato programable permite un control de la calefacción entre 5°C y 35°C. Ofrece 4 modos de funcionamiento, en Automático, dispone de un programa pre-definido; Programa, con uno a definir según las necesidades del usuario; Manual (ON/OFF) y Anti-congelante, que mantiene una temperatura mínima en el hogar de 5°C para evitar la congelación de tuberías. Este cronotermostato combina la optimización de la eficiencia energética del hogar con la comodidad de ser portátil. Para su instalación, incluye un soporte que puede ser fijado a la pared o bien se puede utilizar de sobremesa. Este cronotermostato se presenta en un blíster que se puede colgar fácilmente en el lineal.

ACABADO

Blanco/Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto, manual, elementos instalación

DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

160x40x150

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC010927

OBSERVACIONES

CONTROL DE TEMPERATURA PRECISO Y EFICIENTE: Permite ajustar la temperatura entre 5°C y 35°C con una precisión de 0,5°C, asegurando un ambiente confortable y optimizando el uso de energía para un hogar más eficiente. **FÁCIL INSTALACIÓN:** Termostato montado en pared con instalación 2 hilos, apto para no profesionales. **PORTABILIDAD PARA MAYOR CONFORT:** Con su diseño portátil, puedes colocar el termostato en cualquier lugar del hogar permitiendo mayor confort. **MÚLTIPLES MODOS DE FUNCIONAMIENTO:** Modo calor para su uso con calefacción, modo frío para su uso en aires acondicionados y modo anti-congelante que mantiene la temperatura a 7° mientras está apagado para evitar la congelación de las tuberías.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE REGULACIÓN (°C)

Entre 5°C y 35°C

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

Entre 5 °C y 35 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5-35°C

MODO DE OPERACIÓN

Digital

ALCANCE (M)

De 16 a 50 metros

TIPO

Termostato programable

RANGO DE MEDICIÓN DE TEMPERATURA (°C)

5...35

NÚMERO DE CABLES

2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Portátil

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60730-1:2011 | EN 60730-2-7:2010 | EN 60730-2-9:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852126678	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.40	LONGITUD EMBALAJE 185.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 263.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.40	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 177.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 7474000.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 40.00	EAN EMBALAJE 18412852126675	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 4	PESO BRUTO EMBALAJE 1.60
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1176000.00	ALTURA EMBALAJE 80.00	PESO NETO EMBALAJE 1.58
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 505.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM