

Luminaria 726 Modular 120x30 NW DALI

REF. 72661333-884



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

En el catálogo de iluminación interior de Simon es posible encontrar algunas de las luminarias modulares de más calidad, funcionalidad y versatilidad. Esta, en concreto es la Luminaria 726 modular 120 x 30, con leds en tono neutro (NW). Apuesta por un control eléctrico DALI y su óptica es Opal. Esta luminaria Simon tiene una temperatura del color de 4000 k y 3200 lumens. Su potencia es de 39 W y su fuente de alimentación es de 100-240 V. Apuesta por un acabado en color aluminio, que la hace elegante y moderna a partes iguales. El peso total de la luminaria modular es de 2,6 kilos y tiene unas dimensiones de 1195 x 295 milímetros. Debe de instalarse en techo técnico con perfilería a la vista. Soporta temperaturas variables, que oscilan entre las más bajas (-15 grados) y las más altas (+50 grados). Simon es una apuesta segura y de calidad para la iluminación interior.

MATERIAL DEL DIFUSOR

PMMA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Iluminación general

CLASE ETIM

EC002892

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-15 - 40 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

100/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K


CONTROL

DALI


CRI

80.00

PROTECTION ICONS



POWER ICONS



DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 2

ALIMENTACIÓN INTEGRADA

No

L70 (°C)

30.000 h a 25°C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°


TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



LÚMENES (LM)

3200 lm

LÚMENES/W

3200 lm/39W

ÓPTICAS

General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

POTENCIA (W)

39 W


VIDA ÚTIL

30.000 h

DIFFUSER ICONS



MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Techo de escayola, superficie,
empotrado, perfil oculto y
suspendido

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

250


TIPO DE INSTALACIÓN

Techo técnico perfilería vista

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

3 años 30.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053194188

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2579500.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053194188

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

3200.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

1281.00

PESO NETO EMBALAJE

2.40

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

40.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

3.20

LONGITUD EMBALAJE

350.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

2.40

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT