

## LedFlex 810.36 2700K IP20

REF. 81036000-982



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação decorativa para interiores, Iluminação geral

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade (5m)

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DRIVER INCLUÍDO

Não

### LÚMENS/W

7200 lm/72W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20 - 40 °C

### L70 (°C)

30 000 h

### ÓTICAS

Geral

### TEMPERATURA DE COR (K)

2700 K

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### CONTROLE

PWM

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

100 lm/W

### POTÊNCIA (W)

72 W

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

7200 lm

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Perfilaria

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053202821               | VOLUME EMBALAGEM<br>1200.00           |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>1                | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>MMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>2.00                     | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>161.80        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.16  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>24.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.16        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.16           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>25.00               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>GRM      |