

Caixa metálica de parede de superfície para 6 elementos aço inox Simon K45

REF. KM301/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Fabricada em aço inoxidável, nossa caixa metálica de parede de superfície para 6 elementos pertence à série Simon K45 e tem medidas de 208x168x67 mm. Trata-se de uma peça adequada para instalar em parede de superfície, já que possui uma estrutura de alumínio pintado com epóxi e um espelho de aço inoxidável AISI 430 ferrítico. Além disso, os bastidores incluem peças conetáveis para poder formar blocos que permitam separar a parte elétrica da parte de voz e dados, facilitando assim sua manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40x40 mm para a alimentação com tubo. De modo que, se procuravas o melhor do melhor quanto a conectividade para teu lar, não te percas nossa coleção Simon K45. Uma coleção pensada para satisfazer os nossos clientes graças a uns produtos seguros e inovadores. E além disso, com a garantia de uma das melhores marcas do mercado.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC002600

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que permitem formar blocos para separar a parte elétrica da parte de voz e dados, para facilitar a manutenção. A caixa inclui cortes traseiros de 40 x 40 mm para a alimentação com tubo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

6, 8 e 12 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670-1:2006)

CLASSIFICAÇÃO IK

10

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

3 módulos duplos

NÚMERO DE FUROS PRÉ- PERFURADOS 43 X 43 MM

2

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Sob pedido

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-1:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053092675

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.38

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

3.06

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053092675

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

67.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.38

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.38

LARGURA DA EMBALAGEM

168.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

272.00