Downlight 725.26 NW Comfort

REF. **72526030-884**

INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO
Branco

MATERIAL
Alumínio

APLICAÇÃO
Iluminação de realce,Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM
1 unidade

CLASSE ETIM
EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

CRI
80.00

LÚMENS (LM)
1400 lm

CLASSIFICAÇÃO IP
IP44

DRIVER INCLUÍDO
Sim

LÚMENS/W
1400 lm/14W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
-10 - 35 ºC

L70 (ºC)
30 000 h

ÓTICAS
Geral

ALIMENTAÇÃO (V~)
220/240 V~

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)
120º

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA
Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)
4000 K

TIPO DE COR
NW

POTÊNCIA (W)
14 W

CONTROLE
On/Off

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)
100 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO
Superfície

TIPO DE INSTALAÇÃO
Encastrado

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA
3 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053089729

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.69

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053089729

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
100.00

LARGURA DA EMBALAGEM
185.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
175.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
3237500.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.69

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM