

Luminaire Simon 720 Modular Advance M4 60x60 Blanc chaud CLC DALI

RÉF. 72060540-883



INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

PMMA

APPLICATION

Éclairage général

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUS

Oui

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

114 lm/W

CLASSIFICATION IP

IP44

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 2

LUMENS (LM)

3200 lm

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

40 °C maximum

ALIMENTATION INTÉGRÉE

Oui

LUMENS/W

3200 lm/28W

ALIMENTATION (V~)

230 V~

L70 (°C)

100.000 h à 25°C

OPTIQUES

Translucide

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

L90 (°C)

40.000 h à 25°C

PUISSANCE (W)

28 W

CONTRÔLE

CLC,DALI

ANGLE D'OUVERTURE DU FAISCEAU LUMINEUX (°)

120°

DURÉE DE VIE

50.000 h

IRC

82.00

TYPE DE COULEUR

WW

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Faux-plafond en plâtre, en saillie, profil caché ou semi-caché

TYPE D'INSTALLATION

Plafond technique avec profils apparents

HAUTEUR MINIMALE D'INSTALLATION

120

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connecteur rapide

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

5 ans 50.000 h

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053192184	VOLUME EMBALLAGE 25200000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 5.66	LARGEUR EMBALLAGE 600.00	POIDS NET EMBALLAGE 5.00
POIDS NET DU PRODUIT 5.00	LONGUEUR EMBALLAGE 600.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM