

## Luminaire routier gris en aluminium doté d'une optique RJ 4 000 K de 49 W et 700 mA 1N sans régulation Simon Tau S

RÉF. 111-000186016



### INFORMATION DE BASE

#### MATÉRIAU DU CORPS

Aluminium

#### MATÉRIAU DU DIFFUSEUR

Verre trempé transparent plat  
incassable

#### APPROVISIONNEMENT ET EMBALLAGE

Emballé dans une boîte en  
carton recyclable pour protéger  
le produit pendant le transport  
et le stockage.

## INFORMATION TECHNIQUE

### FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

### CLASSIFICATION IK

08

### MAINTENANCE

Garder la surface du diffuseur propre afin de permettre une diffusion optimale de la lumière. Utiliser un chiffon humide sans produit agressif ni détergent. Lubrifier les joints d'étanchéité et les remplacer lorsqu'ils se fendillent. Lubrifier les fermetures et/ou les charnières des parties mobiles. Garder la surface de rayonnement thermique propre afin d'optimiser le flux lumineux et de prolonger la durée de vie des LED.

### INDICE DE RENDU DES COULEURS (IRC)

>70

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

4000 K

### FLUX LUMINEUX (LM)

6860 lm

### SYSTÈME DE VERROUILLAGE

Visserie en acier inoxydable

### PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS

Protection standard contre les surtensions 6 kV

### FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

≥ 0,95

### PUISSANCE (W)

49 W

### RECYCLABILITÉ

Oui

### RÉGULATION

1N sans régulation

### DURÉE DE VIE

L90 B10 100.000 h at 25 °C

### COURANT D'ALIMENTATION (MA)

700 mA

### SURFACE AU VENT (M2)

0,039 m2

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE DE FIXATION

Post Top / Latéral

### FIXATION

Post Top / Latéral

### SYSTÈME DE FIXATION

Alliage d'aluminium

## RÉGLEMENTATION

### GARANTIE

5 ans

### RÉGLEMENTATIONS

EN 60598-1 y 2-3 / EN 61547 / EN 61000-3-2 y 3-3 / EN 62031 / EN 61347-2-13 / EN 62471 / EN 55015

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8431715235371

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMT

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

5.70

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

700.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.02

POIDS NET DU PRODUIT

4.70

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

150.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MTQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

200.00

POIDS NET EMBALLAGE

4.70