

## Fecho inferior para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock Simon K45

REF. KTLA6



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Trata-se de um fecho inferior desenhado para perfis telescópicos com elevação manual Teleblock incluído na série Simon K45. Esta coleção foi criada com o objetivo de facilitar a conectividade nos postos de trabalho. Para isso, apresenta uma série de soluções que se instalam de maneira simples e rápida, elevando as conexões ao máximo nível. Estas soluções da série Simon K45 destacam-se, além disso, por integrar-se na perfeição nos móveis. Este produto tem medidas de 102 x 59 x 23 mm e tem acabamento em preto. Assim mesmo, é fabricado em material termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, pensado para garantir a não propagação das chamas de se produzir um incêndio. Da mesma maneira, assegura a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos. Para uma ótima conservação deste artigo, recomenda-se sua instalação em ambientes cuja temperatura oscile entre -5 e 60°C.

#### ACABAMENTO

Preto

#### MATERIAL

Plástico

#### COMPATIBILIDADE

Teleblock com elevação manual da gama Simon K45.

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Fecho inferior para perfis telescópicos com elevação manual.

#### CLASSE ETIM

EC002649

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

### DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

### VINCULÁVEL

Não

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

### RAL

7021

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ACESSO AO CABEAMENTO

Através do espaço disponibilizado na secção inferior do perfil.

### EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através da roscagem dos parafusos que assegura o fecho no perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atenção: esta referência é uma peça sobresselente e é fornecida juntamente com o perfil telescópico Teleblock Simon K45.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                      |                                    |                             |
|--------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO                  | PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA      | COMPRIMENTO EMBALAGEM       |
| 8426436056558                        | 0.06                               | 105.00                      |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 0.06                               | MMT                         |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA        | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                                 | KGM                                | 0.30                        |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA       | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                                 | 8426436056558                      | MMQ                         |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA            | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.30                                 | 1                                  | 0.04                        |
| UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| MMQ                                  | 59.00                              | 0.06                        |
|                                      | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
|                                      | 66.00                              | KGM                         |