

Downlight 706.21 Encastrado WW Flood 1-10 V Branco

REF. 70621130-383



INFORMAÇÃO BÁSICA

APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade


CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CLASSE ELÉTRICA	ÓTICAS
50 - 60 Hz	Tipo 2	Flood
CLASSIFICAÇÃO IP	FONTE DE ALIMENTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO
IP44	INTEGRADA	FOTOBIOLÓGICA
	Não	Categoria isento
FAIXA DE TEMPERATURA DE		POTÊNCIA (W)
OPERAÇÃO (°C)	L70 (°C)	15 W
40 °C máxima	30 000 h a 25 °C	
TEMPERATURA DE COR (K)	TIPO DE COR	DIMENSÕES DA FONTE DE
3100 K	WW	ALIMENTAÇÃO (MM)
CONTROLE	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	45 x 141 x 26 mm
1-10 V	60 lm/W	
CRI	LÚMENS (LM)	VIDA ÚTIL
80	900 lm	30.000 h
DRIVER INCLUÍDO	LÚMENS/W	
Sim	900 lm/15W	

CHROMATICS CRI ICONS



INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTURA MÍNIMA DE	TIPO DE INSTALAÇÃO	TIPO DE CONEXÃO DO
INSTALAÇÃO	Encastrar	TERMINAL - FUNÇÃO 1
180		Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
0.506	0	1
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0	8421053122198	MMT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	0.506	3.034
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.506	135	DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0	155	KGM
UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
KGM	0.506	145