

**Conjunto de 1 interruptor paralelo 1 tomada 2P+T 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte 10 A 250 V~ branco Simon 35**

REF. 35958-30



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

A série Simon 35 desenvolveu uma linha compacta e elegante de módulos elétricos para o seu lar. Este conjunto de 1 interruptor paralelo, 1 tomada com formato 2P+T e 1 placa de 2 postos 4x2 vem disponível na cor branca brilhante e tem capacidade de carga de até 10 A e potência máxima de 250 V~. O seu sistema de acionamento basculante garante uma melhor usabilidade do dispositivo. Foi desenvolvido para embutir em paredes ou revestimento de interiores. Lembre-se de cortar a chave geral da luz antes de instalar este produto, caso não tenha experiência e conhecimento suficiente procura ajuda de um técnico electricista. Todos os componentes metálicos estão isolados com policarbonato e trabalham em temperatura média de 0° a 45° e de 0° a 70°, satisfazendo as normas NBR 60884-1 / NBR 60669-1. A ligação elétrica é de maneira individual e se fixa com parafuso. Para realizar a limpeza do acabamento em plástico branco de engenharia use somente um pano macio e seco, não use produtos com cloro ou abrasivos.

### ACABAMENTO

Branco

### MATERIAL

Plástico de engenharia

### COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 30, placas Simon 35 e suporte Simon 35

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, tomada 2P+T, placa e suporte

### CLASSE ETIM

EC000020

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

### SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

### FORMATO

Brasileira 2P+T

### INTENSIDADE (A)

10 A

### MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO

Pivoting

### NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

### VERSÃO

Individual

### TENSÃO (V~)

250 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

NBR 60884-1/NBR 60669-1

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191916145

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.045

### LARGURA DA EMBALAGEM

0

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.035

### COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### VOLUME EMBALAGEM

0

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### EAN EMBALAGEM

17899191916142

### PESO BRUTO EMBALAGEM

0

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

### UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.35

### ALTURA EMBALAGEM

0

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM