Tira LED Essential 4,8W/m 4000K IP65

REF. **81023100-984**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La gama 810 de SIMON es una colección de tiras de LED y perfiles que proporcionan una iluminación lineal integrada al espacio. La tira de LED Essential de 4,8W/m y una temperatura de color de 4000K ofrece un flujo de 2400 lm. Tiene un índice de reproducción cromática CRI80 y una protección IP65. Control de regulación PWM. L70: 35.000 h a 25ºC. Clasificación fotobiológica: Categoría exento.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP65

L70 (°C)
35.000 h a 25°C

ÓPTICAS
General

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-20 - 40 °C

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120°

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
4.8 W

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

LÚMENES (LM)
2400 lm

CRI
80

LÚMENES/W
500

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053230428

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.412

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.412

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053230428

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0

ANCHO EMBALAJE
250

LONGITUD EMBALAJE
215

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.412

PESO NETO EMBALAJE
0.412

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM