

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ com dispositivo de segurança, indicador luminoso e lig. de bornes por parafuso branco Simon K45

REF. KL01/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de base de tomada KL01/9 pertencente à série Simon K45, ideal para instalações elétricas seguras e profissionais. Este elemento para tomadas de corrente destaca por oferecer formato schuko de formato individual e com capacidade para dois módulos, além disso inclui tipo de ligação de bornes por parafuso de fácil e cómoda montagem. Apresenta este modelo de base de tomada acabamentos em cor branco e está provido de componentes metálicos arrematados com isolamento termoplástico sem halogéneos minimizando problemas derivados da propagação de chamas e emissão de fumos. Trata-se de um elemento desenhado para fazer parte de instalações que suportem graus de Intensidade de 16 A e 250 Volts de voltagem. Destaca por oferecer a função sinalizadora graças a indicadores luminosos, possui dimensões 45 x 45 mm e uma profundidade de 39mm. Base de tomada adequada para todo o tipo de superfícies e ambientes de trabalho, garantindo uma ancoragem fácil e sólido com a máxima proteção possível.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa embelezadora e indicador luminoso

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL

2 orifícios de ligação de condutores por borne (1 entrada / 1 saída)

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a 60 °C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

9003

NÚMERO DE TOMADAS

1

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

12

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-10-2)

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador ref.^a 50012088-030

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA TOMADA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

NÚMERO DE TERMINAIS

3 entradas / saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053264027

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

121251.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.05

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.05

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053123058

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

49.00

LARGURA DA EMBALAGEM

101.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

245.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1212505.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.05

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.48

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM