Couvercle et cadre enjoliveur pour profilé Teleblock noir Simon K45

RÉF. **KTLA1/14**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Noir

MATÉRIAU
Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Couvercle, support de cadre, presse-étoupe en caoutchouc et manuel d'installation.

CLASSE ETIM
EC002649

REMARQUES
D'autres finitions peuvent être fournies (sur demande).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS
Oui, grâce au joint en silicone sur le couvercle qui empêche l'entrée d'éléments extérieurs en l'absence de connexions.

DISPONIBLE EN
disponible en noir et chrome mat

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

CONNECTABLE
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60° C

RAL
7021

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
Par le filetage à 45° du couvercle de la fermeture supérieure fourni avec le profilé télescopique Teleblock Simon K45

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour l'intégration dans le mobilier.

POSSIBILITÉS DE FIXATION
Le design permet la connexion et le passage des câbles, en abaissant le profil télescopique, s'intégrant dans le mobilier et maintenant les connexions actives, servant de guide-câbles.

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Le couvercle et le cadre décoratif sont fournis avec tout le matériel nécessaire pour l'installation, sans nécessiter de références supplémentaires pour la fixation.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436051621

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
453024.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.15

POIDS NET DU PRODUIT
0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436051621

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
132.00

LARGEUR EMBALLAGE
26.00

LONGUEUR EMBALLAGE
132.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
453024.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.15

POIDS NET EMBALLAGE
0.15

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM