

Luminária 720 Modular Advance M4 120 x 30 NW CLC

REF. 72061440-884



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dentro da série de Luminárias modulares 720 da Simon, destaca o modelo Advance M4 120x30 NW CLC. Este produto pensado para iluminação interior oferece-nos um alto rendimento lumínico com uma grande poupança no consumo elétrico, já que com apenas 34 watts teremos 4100 lúmenes de intensidade lumínica. Fabricada em alumínio e com um excelente acabamento em branco está desenhada para instalar em teto técnico com perfilaria vista. Suas medidas são de 1195x295x60 milímetros. Uma luminária ótica translúcida que praticamente não precisa manutenção, já que não é necessário repor as lâmpadas nem limpar a luminária. Estamos perante um produto de grande durabilidade já que Simon assegura-nos 40.000 horas de luz neutra e constante. Graças à tecnologia LED da Simon, o investimento inicial recupera-se rapidamente já que ao precisar menos pontos de luz e um menor consumo pela cada um deles, conseguiremos uma poupança significativa nas faturas.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

146 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

4100 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Sim

LÚMENS/W

4100 lm/28W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Translúcida

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

L90 (°C)

40 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

CLC

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

POTÊNCIA (W)

28 W

CRI

82

TIPO DE COR

NW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
82

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, perfil oculto ou semioculto.

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

120

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Conetor rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
6.5

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
6

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053124918

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
65

LARGURA DA EMBALAGEM
300

COMPRIMENTO EMBALAGEM
1200

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
0.234

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
HLT

PESO BRUTO EMBALAGEM
6.5

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
6

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM