

729.61 120x30 Baixo Ofuscamento Interruptor

REF. 72961033-687



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Luminária LED modular 729 de 1195x295mm, corpo de alumínio e difusor microprismático. Iluminação uniforme sem encandeamento (UGR<19). Temperatura de cor 3000K / 5000K, IRC80, 3900lm, 114 lm/W. Driver On-Off. Instalação suspensa, embutida ou em superfície.

ACABAMENTO

Branco

APLICAÇÃO

Iluminação geral

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TENSÃO NOMINAL (V~)

220/240 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-20...+35

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

CONTROLE

On/Off

ÓTICAS

Diffused

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053370186

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

2.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053370186

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

35.00

LARGURA DA EMBALAGEM

390.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

1220.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

16653000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.75

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM