Люк уменьшенной глубины на 2 двойных поста для установки в бетонный или фальшпол серого цвета Simon CIMA

РЕФ. **SF200/1**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Серый

МАТЕРИАЛ

СОВМЕСТИМОСТЬ
Механизмы Simon CIMA и Simon K45 (через адаптер)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Люк и руководство по установке

КЛАСС ETIM
EC000024

ЗАМЕЧАНИЯ
При установке в бетонный пол необходима монтажная коробка арт. G201. Используйте декоративную накладку арт. S215/1 если не устанавливается элемент напольного покрытия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ЗАЩИТА ОТ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ И МЕЛКИХ ПРЕДМЕТОВ
Прорезиненный вывод кабелей

ДОСТУПНО В
на 2, 3 и 4 двойных поста

КОЛИЧЕСТВО ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ЗАЖИМОВ
4

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА
Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

МАКСИМАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (КГ)
400kg

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ
2 S-модуля

КОЛИЧЕСТВО ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПРОБИТЫХ ОТВЕРСТИЙ 55 X 20 MM
4

RAL
7011

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
250 x 178 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
4

ВЕРСИЯ
2 двойных поста

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДИАПАЗОН РАБОТЫ КОГТЯ (MM)
от 11 до 48 mm

УДАЛЕНИЕ КОМПОНЕНТОВ
Требуется инструмент

КОЛИЧЕСТВО ПОЛОЖЕНИЙ ОТКРЫТИЯ КРЫШКИ
2

ТУШЕНИЕ (°C)
+850 °C / 30 с (GWFI, в соответствии со стандартом МЭК 60695-2-11)

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Посредством фиксации монтажных лапок

УДАЛЕНИЕ РАМЫ
Требуется инструмент

МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕН В ЛОТОК
Plástica

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Установка в бетонных и фальшполах небольшой глубины

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053090510

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

1.25

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

1.25

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053090510

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

1

ВЫСОТА УПАКОВКИ

80.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

210.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

280.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ

MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

0.05

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ

HLT

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

1.25

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM