

## Proyector 640.31 Superficie WW CRI92 Spot Blanco

REF. 64031030-293



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Proyector 640.31 con óptica Spot y acabado en color blanco, perteneciente a la serie de proyectores Simon 640.31. La serie Simon 640.31 está formada por proyectores de superficie y suspendidos, ideales para retail y museos y exposiciones. Los proyectores de esta gama cuentan con tecnología LED y sirven, a la perfección, para una iluminación general o puntual de una estancia, dependiendo del tamaño y la potencia lumínica. Este proyector cuenta con categoría B de Ecorrae, una temperatura de color de 3000 K, así como una intensidad lumínica de 1000lm/16W. Es un proyector perfecto para instalar en superficie y cuenta con unas dimensiones de 145 mm de largo por 100 mm de diámetro, además de presentar un peso de 0,8 kg. Funciona en estancias con una temperatura máxima de 35°C y ofrece una vida útil de unas 30.000 horas funcionando a 25°C. Su fuente de alimentación es de 120-240V y cuenta con una frecuencia detallada de 50/60Hz, así como con un control a través de On/Off.

#### APLICACIÓN

Iluminación de  
acento, Iluminación general

#### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

92.00

### LÚMENES (LM)

1000 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### DRIVER INCLUIDO

Sí

### LÚMENES/W

1000 lm/16W

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

### CLASE ELÉCTRICA

tipo 1

### ÓPTICAS

Spot

### ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

### L70 (°C)

100.000 h a 25° C

### CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

### L90 (°C)

30.000 h a 25°C

### POTENCIA (W)

16 W

### CONTROL

On/Off

### TIPO DE COLOR

WW

### VIDA ÚTIL

50.000 h


### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

63 lm/W


### PROTECTION ICONS




### CHROMATICS CRI ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### POWER ICONS



### COLOUR LIGHT ICONS



### OPTICS ICONS



## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO


### ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN

Suspendido

### TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA


### GARANTÍA

5 años 50.000 h

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053141021	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3718000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053141021	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 130.00	PESO NETO EMBALAJE 0.81
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 130.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.94	LONGITUD EMBALAJE 220.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.81	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	