Kit caixa metálica parede encastrar para 3 elementos duplos com 2 fichas duplas e 2 placas para 1 RJ45 grafite Simon 500 Cima

REF. **51002301-036**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Dispomos deste Kit de caixa de parede de alumínio da série Simon 500 Cima, é um produto multifuncional que fornece energia elétrica a um total de 6 aparelhos elétricos de até 16 amperes e 250 volts. Este produto conta com uma superfície de suporte de 226 x 188 x 67 milímetros, e está desenhado num bonito e moderno cor cinza grafite que convertê-lo-á num elemento decorativo mais da divisão onde se localize. O pack compõe-se de duas fichas duplas e duas placas conetoras para 1 RJ45 e está concebido para ser instalado mediante encastramento na parede. Destaca em especial deste kit os materiais de alta qualidade para seu fabrico. Nesse sentido, a estrutura é de alumínio com um espelho de aço inoxidável, material altamente resistente e que alonga a vida do produto de maneira considerável. Além disso, o kit de caixa de parede de alumínio da série Simon 500 Cima produto dispõe de componentes metálicos aos que se incorporou isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos que asseguram a não propagação de um possível incêndio e a redução da toxicidade do fumo.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Kit de parede de encastrar, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXÕES POR TERMINAL
1 orifício de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por corte e 2 orifícios de ligação de condutores para o sistema de ligação de bornes por parafuso

COMPATÍVEL COM CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 e 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© e outros fabricantes com encaixe baseado no formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
Não incluídos

OBTURADOR DE POEIRA
Sim

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponível na caixa para esse fim.

FORMATO
Schuko

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
Carril dedicado na estrutura da caixa

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

INTENSIDADE (A)
16 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

VINCULÁVEL
Sim, através de acessório incluído 50000996-039

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

MONOBLOCO
Sim

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz e dados

TIPO DE PLACA
Plana

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
170 x 208 mm

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluídos nas placas de voz e dados

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
4

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II e Systimax

NÚMERO DE TOMADAS
2 bases duplas para circuitos de corrente padrão

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 2 e 30 mm

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima (fornecido com o espelho)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REMOÇÃO DA PLACA
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TOMADA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINAIS
3 entradas e 3 saídas

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053100813

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
1.72

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053100813

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
69.00

LARGURA DA EMBALAGEM
189.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
226.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
2.95

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.72

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

Ø25
Ø20
Min. 2 / Max. 30

Ø20
Ø25
Ø25
Ø20

10
57
166
188
100
50
226
simon