

Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT embutido para recarga de veículos elétricos IP44 IK09 16A ~3,7kW com tampa de segurança com chave e conexão por parafuso

REF. 0602004-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O Kit Schuko Simon Scudo TOP IMPACT é uma solução segura e resistente para a recarga doméstica de carros, motos ou patinetes elétricos. Concebido para instalação embutida, oferece até 3,7 kW de potência (16A, 250V) e está preparado para cargas prolongadas nos modos básico 1 e 2. O seu grau de proteção IP44 e a sua resistência a impactos IK09 garantem durabilidade em espaços interiores, como garagens privadas e parques de estacionamento comuns. Incorpora uma tampa basculante com chave que protege o ponto de ligação contra utilizações não autorizadas, poeira e humidade e incorpora uma faixa personalizável para etiquetas que permite anotar a utilização ou o utilizador atribuído ao ponto de carregamento, facilitando a sua identificação em parques de estacionamento partilhados. Compatível com carregadores portáteis de formato Schuko, requer uma linha dedicada com cabo de 2,5 mm² e disjuntor exclusivo de até 16 A, cumprindo as normas em vigor para uma recarga fiável e segura. O Kit Simon Scudo TOP IMPACT combina estética limpa e cuidada, segurança e durabilidade, o que o torna uma alternativa económica e segura em relação às tomadas convencionais que não estão preparadas para a demanda energética da mobilidade elétrica.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Metal

CLASSE ETIM

EC000125

SÍMBOLO

OBSERVAÇÕES

Uma só tomada por linha dedicada com cabos de 2,5 mm² de secção e com interruptor automático exclusivo de até 16 A, no máximo.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

MONOBLOCO

Sim

TIPO DE CONECTOR

Schuko

INTENSIDADE (A)

16 A

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Sim

FUNÇÃO DE INTERCOMUNICAÇÃO

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

+5...+40

FORMATO

Schuko

CLASSIFICAÇÃO IP

IP44

RAL

9006

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO (V~)

250 V~

CLASSIFICAÇÃO IK

09

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

15

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053383261	0.39	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1836250.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053383261	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.47
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	113.00	0.39
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.47	125.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	130.00	