

Luminaire industriel Simon 816.43 5000K INT DALI

RÉF. 81643338-385



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Éclairage
d'accentuation, Éclairage général

CLASSE ETIM

EC001716

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

08

IRC

80.00

LUMENS/W

27400 lm / 200W

CLASSIFICATION IP

IP65

L70 (°C)

50.000 h à 25°C

OPTIQUES

Intensive

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

5000 K

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

137 lm/W

PUISSANCE (W)

200 W

CONTRÔLE

On/Off

LUMENS (LM)

27400 lm

DURÉE DE VIE

50.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Suspendu

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053229316

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

190.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

420.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

33516000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

5.90

POIDS NET DU PRODUIT

4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053229316

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

190.00

LARGEUR EMBALLAGE

420.00

LONGUEUR EMBALLAGE

420.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

33516000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

5.90

POIDS NET EMBALLAGE

4.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM